

**INFERRIATE**  
blindate ad anta e scorrevoli**CONTROTELAI**  
porte scorrevoli a scomparsa**FILOMURO**  
ante e telai Filomuro

# CONTROTELAI A SCOMPARSA

## COMPRESX CARTONGESSO

Controtelaio a scomparsa, scheletro in lamiera zincata Z200 sp. mm.0,7 SK, comprensivo di binario ad innesto rapido, traversi orizzontali per il fissaggio della lastra di cartongesso con bloccaggio meccanico a scatto, idoneo alla realizzazione di aperture a scomparsa ad anta unica o doppia.

- Fiancata in scheletro di lamiera zincata assemblata meccanicamente senza saldature;
- Coperchio superiore e inferiore in lamiera zincata sagomata sp. mm. 0,8;
- Maschera frontale in lamiera zincata sagomata sp. mm.0.7, idonea per pareti di mm.100 o 125;
- Montante posteriore in lamiera zincata sagomata sp. mm.0.7, idoneo per pareti di mm.100 o 125;
- Montante di battuta in abete giuntato, sagomato per innestarsi nella guida di scorrimento, completo di viti per il fissaggio dei distanziali;
- Guida di scorrimento superiore in alluminio lega 6060, sagomata per l'innesto rapido a coda di rondine nel coperchio della cassa metallica, completa di listelli laterali di pareggio dell'intonaco ai diversi spessori parete;
- Carrello di scorrimento di serie portata kg.160, garantito per 100.000 cicli di apertura;
- Controtelaio con sede interna/parete finita fornito nelle misure: 55/100 - 70/125, idoneo all'alloggiamento di una (anta unica) o due (anta doppia) porte scorrevoli a scomparsa.

**Dimensioni luci di passaggio: cm. .... x cm. ....**