

**INFERRIATE**  
blindate ad anta e scorrevoli**CONTROTELAI**  
porte scorrevoli a scomparsa**FILOMURO**  
ante e telai Filomuro

# CONTROTELAI A SCOMPARSA

## DUPLO INTONACABILE

Controtelaio a scomparsa, cassa metallica in lamiera zincata Z200 sp. mm.0,6 SK, comprensivo di binario ad innesto rapido, rete porta intonaco elettrosaldato con maglia mm.40x100 e ancorata alla struttura con clips stampate, idoneo alla realizzazione di aperture a scomparsa con due (anta unica) o quattro (anta doppia) porte a scomparsa parallele a trascinamento.

- Fiancata in lamiera zincata modulare (mm.100/200) combinabile a coda di rondine sp. mm. 0,6;
- Coperchio superiore e inferiore in lamiera zincata sagomata sp. mm. 0,8;
- Maschera frontale in lamiera zincata sagomata sp. mm.0.7;
- Montante posteriore in lamiera zincata sagomata sp. mm.0.7;
- Montante di battuta in abete giuntato, sagomato per innestarsi nella guida di scorrimento, completo di viti per il fissaggio dei distanziali e di zanche di muratura;
- Guida di scorrimento superiore in alluminio lega 6060, sagomata per l'innesto rapido a coda di rondine nel coperchio della cassa metallica, completa di listelli laterali di pareggio dell'intonaco ai diversi spessori parete;
- Carrello di scorrimento di serie portata kg.160, garantito per 100.000 cicli di apertura;
- Controtelaio con sede interna/parete finita fornito nelle misure: 135/175, idoneo all'alloggiamento di due (anta unica) o quattro (anta doppia) porte parallele a trascinamento.

**Dimensioni luci di passaggio: cm. .... x cm. ....**

## DUPLO CARTONGESSO

Controtelaio a scomparsa, cassa metallica in lamiera zincata Z200 sp. mm.0,6 SK, comprensivo di binario ad innesto rapido, traversi orizzontali per il fissaggio della lastra di cartongesso, ancorati alla struttura con clips metalliche, idoneo alla realizzazione di aperture a scomparsa con due (anta unica) o quattro (anta doppia) porte a scomparsa parallele a trascinamento.

Fiancata in lamiera zincata modulare (mm.100/200) combinabile a coda di rondine sp. mm. 0,6;

- Coperchio superiore e inferiore in lamiera zincata sagomata sp. mm. 0,8;
- Maschera frontale in lamiera zincata sagomata sp. mm.0.7;
- Montante posteriore in lamiera zincata sagomata sp. mm.0.7;
- Montante di battuta in abete giuntato, sagomato per innestarsi nella guida di scorrimento, completo di viti per il fissaggio dei distanziali e di zanche di muratura;
- Guida di scorrimento superiore in alluminio lega 6060, sagomata per l'innesto rapido a coda di rondine nel coperchio della cassa metallica, completa di listelli laterali di pareggio dell'intonaco ai diversi spessori parete;
- Carrello di scorrimento di serie portata kg.160, garantito per 100.000 cicli di apertura;
- Controtelaio con sede interna/parete finita fornito nelle misure: 135/180, idoneo all'alloggiamento di due (anta unica) o quattro (anta doppia) porte parallele a trascinamento.

**Dimensioni luci di passaggio: cm. .... x cm. ....**