

INFERRIATE
blindate ad anta e scorrevoli**CONTROTELAI**
porte scorrevoli a scomparsa**FILOMURO**
ante e telai Filomuro

CONTROTELAI A SCOMPARSA

EASY[®] INTONACABILE

Controtelaio EASY[®] (Filomuro scorrevole), cassa metallica in lamiera zincata Z200 sp. mm.0,6 SK, comprensivo di binario ad innesto rapido, rete porta intonaco elettrosaldato con maglia mm.40x100 e ancorata alla struttura con clips stampate, idoneo alla realizzazione di aperture a scomparsa, anta unica o doppia, senza l'applicazione di stipiti e cornici coprifilo.

- Fiancata in lamiera zincata modulare (mm.100/200) combinabile a coda di rondine sp. mm. 0,6;
- Coperchio superiore e inferiore in lamiera zincata sagomata sp. mm. 0,8;
- Maschera frontale in lamiera zincata sagomata sp. mm.0,7;
- Montante posteriore in lamiera zincata sagomata sp. mm.0,7;
- Montante di battuta in alluminio lega 6060, sagomato per accogliere la battuta dell'anta e adatto alla realizzazione dei diversi spessori pareti, completo di viti per il fissaggio dei distanziali e di zanche di muratura;
- Guida di scorrimento superiore in alluminio lega 6060, completa di carter di finitura in alluminio lega 6060, sagomato per il pareggio dell'intonaco ai diversi spessori parete;
- Carrello di scorrimento di serie portata kg.160, garantito per 100.000 cicli di apertura;
- Controtelaio con sede interna/parete finita fornito nelle misure: 70/105 - 70/125 - 70/145, idoneo all'alloggiamento di una porta nella versione anta unica o due porte contrapposte nella versione anta doppia;

Dimensioni luci di passaggio: cm. x cm.

EASY[®] CARTONGESSO

Controtelaio EASY[®] (Filomuro scorrevole), cassa metallica in lamiera zincata Z200 sp. mm.0,6 SK, comprensivo di binario ad innesto rapido, traversine orizzontali di fissaggio lastra, ancorate alla struttura con clips metalliche, idoneo alla realizzazione di aperture a scomparsa, anta unica o doppia senza l'applicazione di stipiti e cornici coprifilo.

- Fiancata in lamiera zincata modulare (mm.100/200) combinabile a coda di rondine sp. mm. 0,6;
- Coperchio superiore e inferiore in lamiera zincata sagomata sp. mm. 0,8;
- Maschera frontale in lamiera zincata sagomata sp. mm.0,7;
- Montante posteriore in lamiera zincata sagomata sp. mm.0,7;
- Montante di battuta in alluminio lega 6060, sagomato per accogliere la battuta dell'anta e adatto alla realizzazione dei diversi spessori pareti, completo di viti per il fissaggio dei distanziali;
- Guida di scorrimento superiore in alluminio lega 6060, completa di carter di finitura in alluminio lega 6060, sagomato per la realizzazione dei diversi spessori parete;
- Carrello di scorrimento di serie portata kg.160, garantito per 100.000 cicli di apertura;
- Controtelaio con sede interna/parete finita fornito nelle misure: 55/100 - 70/125, idoneo all'alloggiamento di una porta nella versione anta unica o due porte contrapposte nella versione anta doppia.

Dimensioni luci di passaggio: cm. x cm.