

INFERRIATE
blindate ad anta e scorrevoli**CONTROTELAI**
porte scorrevoli a scomparsa**FILOMURO**
ante e telai Filomuro

CONTROTELAI A SCOMPARSA

ESTERNO INTONACABILE

Controtelaio a scomparsa, cassa metallica in lamiera zincata Z200 sp. mm.0,6 SK, comprensivo di binario ad innesto rapido, rete porta intonaco elettrosaldata con maglia mm.40x100 e ancorata alla struttura con clips stampate, idoneo alla realizzazione di aperture a scomparsa con veletta di pareggio esterno parete.

- Fiancata in lamiera zincata modulare (mm.100/200) combinabile a coda di rondine sp. mm. 0,6;
- Coperchio superiore e inferiore in lamiera zincata sagomata sp. mm. 0,8;
- Maschera frontale in lamiera zincata sagomata sp. mm.0.7;
- Montante posteriore in lamiera zincata sagomata sp. mm.0.7;
- Montante di battuta in abete giuntato, sagomato per innestarsi nella guida di scorrimento, completo di viti per il fissaggio dei distanziali e di zanche di muratura;
- Guida di scorrimento superiore in alluminio lega 6060, sagomata per l'innesto rapido a coda di rondine nel coperchio della cassa metallica;
- Veletta di copertura guida in lamiera zincata sagomata Z200 sp. mm.0.8;
- Carrello di scorrimento di serie portata kg.160, garantito per 100.000 cicli di apertura;
- Controtelaio con sede interna/parete finita fornito nelle misure: 55/90 - 70/105 - 85/125 - 105/145, idoneo all'alloggiamento di una porta nella versione anta unica o due porte contrapposte nella versione anta doppia;

Dimensioni luci di passaggio: cm. x cm.