

INFERRIATE
blindate ad anta e scorrevoli**CONTROTELAI**
porte scorrevoli a scomparsa**FILOMURO**
ante e telai Filomuro

CONTROTELAI A SCOMPARSA

SFERA INTONACABILE

Controtelaio a scomparsa, cassa metallica in lamiera zincata Z200 sp. mm.0,6 SK, comprensivo di binario ad innesto rapido, rete porta intonaco elettrosaldato con maglia mm.40x100 e ancorata alla struttura con clips stampate, idoneo alla realizzazione di aperture a scomparsa ad anta unica o doppia curva.

- Fiancata in lamiera zincata modulare (mm.100/200) combinabile a coda di rondine sp. mm. 0,6;
- Coperchio superiore e inferiore in lamiera zincata sagomata sp. mm. 0,8;
- Maschera frontale in lamiera zincata sagomata sp. mm.0.7;
- Montante posteriore in lamiera zincata sagomata sp. mm.0.7;
- Montante di battuta in abete giuntato, sagomato per innestarsi nella guida di scorrimento, completo di viti per il fissaggio dei distanziali e di zanche di muratura;
- Guida di scorrimento superiore in alluminio lega 6060, sagomata per l'innesto rapido a coda di rondine nel coperchio della cassa metallica, completa di listelli laterali di pareggio dell'intonaco ai diversi spessori parete;
- Carrello di scorrimento di serie portata kg.160, garantito per 100.000 cicli di apertura;
- Controtelaio con sede interna/parete finita fornito nelle misure: 70/105 - 85/125, idoneo all'alloggiamento di una (anta unica) o due (anta doppia) porte curve;
- Raggi standard disponibili: 1000 - 1200 - 1500 - 1700 - 2000.

Dimensioni luci di passaggio: cm. x cm.

SFERA CARTONGESSO

Controtelaio a scomparsa, cassa metallica in lamiera zincata Z200 sp. mm.0,6 SK, comprensivo di binario ad innesto rapido, traversi orizzontali per il fissaggio della lastra di cartongesso, ancorati alla struttura con clips metalliche, idoneo alla realizzazione di aperture a scomparsa ad anta unica o doppia curva.

- Fiancata in lamiera zincata modulare (mm.100/200) combinabile a coda di rondine sp. mm. 0,6;
- Coperchio superiore e inferiore in lamiera zincata sagomata sp. mm. 0,8;
- Maschera frontale in lamiera zincata sagomata sp. mm.0.7;
- Montante posteriore in lamiera zincata sagomata sp. mm.0.7;
- Montante di battuta in abete giuntato, sagomato per innestarsi nella guida di scorrimento, completo di viti per il fissaggio dei distanziali e di zanche di muratura;
- Guida di scorrimento superiore in alluminio lega 6060, sagomata per l'innesto rapido a coda di rondine nel coperchio della cassa metallica, completa di listelli laterali di pareggio dell'intonaco ai diversi spessori parete;
- Carrello di scorrimento di serie portata kg.160, garantito per 100.000 cicli di apertura;
- Controtelaio con sede interna/parete finita fornito nelle misure: 70/125, idoneo all'alloggiamento di due porte curve;
- Raggi standard disponibili: 1000 - 1200 - 1500 - 1700 - 2000.

Dimensioni luci di passaggio: cm. x cm.