

**INFERRIATE**  
blindate ad anta e scorrevoli**CONTROTELAI**  
porte scorrevoli a scomparsa**FILOMURO**  
ante e telai Filomuro

# CONTROTELAI A SCOMPARSA

## SILENT INTONACABILE

Controtelaio a scomparsa, scheletro in lamiera zincata Z200 sp. mm.0,7 SK, pannelli termo-fono assorbenti in fibra di legno, binario di scorrimento ad innesto rapido, traversi orizzontali, idoneo alla realizzazione di aperture a scomparsa ad anta unica o doppia.

- Fiancata in scheletro di lamiera zincata assemblata meccanicamente senza saldature;
- Traversi sagomati di irrigidimento struttura;
- Pannelli termo-fono assorbenti in fibra di legno fiancata in fibra di legno;
- Coperchio superiore e inferiore in lamiera zincata sagomata sp. mm. 0,8;
- Maschera frontale in lamiera zincata sagomata sp. mm.0.7;
- Montante posteriore in lamiera zincata sagomata sp. mm.0.7;
- Montante di battuta in abete giuntato, sagomato per innestarsi nella guida di scorrimento, completo di lamiera stampata per il bloccaggio meccanico sul binario di scorrimento, viti per il fissaggio dei distanziali;
- Guida di scorrimento superiore in alluminio lega 6060, sagomata per l'innesto rapido a coda di rondine nel coperchio della cassa metallica, completa di listelli laterali di pareggio dell'intonaco ai diversi spessori parete;
- Carrello di scorrimento di serie portata kg.160, garantito per 100.000 cicli di apertura;
- Controtelaio con sede interna/parete finita fornito nelle misure: 70/105, idoneo all'alloggiamento di una (anta unica) o due (anta doppia) porte scorrevoli a scomparsa.

**Dimensioni luci di passaggio: cm. .... x cm. ....**