

INFERRIATE
blindate ad anta e scorrevoli**CONTROTELAI**
porte scorrevoli a scomparsa**FILOMURO**
ante e telai Filomuro

CONTROTELAI A SCOMPARSA

XL INTONACABILE

Controtelaio a scomparsa, scheletro in lamiera zincata Z200 sp. mm.0,7 SK, profilo perimetrali sagomati, lastre di tamponamento parete in cartongesso, comprensivo di binario ad innesto rapido, idoneo alla realizzazione di aperture a scomparsa ad anta unica o doppia.

- Coperchi perimetrali sagomati per accogliere e fissare le lastre di cartongesso;
- Lastre di tamponamento in cartongesso;
- Coperchio superiore e inferiore in lamiera zincata sagomata sp. mm. 0,8, modulare;
- Maschera frontale in lamiera zincata sagomata sp. mm.0.7;
- Montante posteriore in lamiera zincata sagomata sp. mm.0.7;
- Montante di battuta in abete giuntato, sagomato per innestarsi nella guida di scorrimento, completo di viti per il fissaggio dei distanziali;
- Montanti per cartongesso su montante in legno e montante posteriore;
- Guida di scorrimento superiore in alluminio lega 6060, sagomata per l'innesto rapido a coda di rondine nel coperchio della cassa metallica;
- Carter di pareggio parete modulare, per ottenere dallo stesso prodotto anche misure intermedie;
- Carrello di scorrimento di serie portata kg.160, garantito per 100.000 cicli di apertura;
- Controtelaio con sede interna/parete finita fornito nelle misure: 70/100, idoneo all'alloggiamento di una (anta unica) o due (anta doppia) porte scorrevoli a scomparsa.

Dimensioni luci di passaggio: cm. x cm.