

**MI**FO

**FIL**MURO

**OFFICINE  
SICUREZZA**



CATALOGO ACCESSORI

	COD	DESCRIZIONE	FINITURA
	OP0505005000	Chiudiporta a scomparsa	Cromo satinato
<b>APPONTAMENTO: + 5 giorni rispetto a consegna base</b>			
	0508CO060000900	Riscontro elettrico	Cromo lucido
<b>APPONTAMENTO: + 5 giorni rispetto a consegna base</b>			
	0508CO060001000	Apertura a libro (tirare) * Senza serratura Con Maniglia basculante da aggiungere alla fornitura	-
<b>APPONTAMENTO: + 10 giorni rispetto a consegna base</b>			
	0508CO060000600 MFM007000000	Maniglione full height ** Predisposizione maniglione	Anodizzato argento -
<b>APPONTAMENTO: + 20 giorni rispetto a consegna base</b>			
	MFM029000000	Predisposizione e fornitura barra parafreddo € / Cad	-
	1508CO030000100	Maniglia basculante ad incasso con molla € / Cad Maniglia	Cromo satinato
	1400CO040001900	Cerniera regolabile 3D	Bianca
	1400CO040002100	Cerniera a scomparsa con chiudiporta a molla integrato	-
	1400CO040002200	Kit 10 cover bianche per cerniere a scomparsa	-
	1500CO050008700	Riscontro ALUTOP per serratura magnetica	-
	0508CO070000200	Guarnizione bianca Filomuro € / ml ( minimo metri 30 )	-

\* Il prezzo è una maggiorazione da aggiungere al costo della porta

\*\* L'applicazione del maniglione Full Height implica lavorazioni aggiuntive al pannello, con una maggiorazione al listino dello stesso del 25%

## SERRATURE

	COD	DESCRIZIONE	FINITURA	TIPO
	1500CO050008400	Serratura magnetica patent con chiave*	Cromo Satinato	  
	1500CO050008600	Serratura magnetica predisposizione Yale *		
	1500CO050008500	Serratura magnetica libero/occupato*		
	1500CO050009900	Serratura Touch completa di frontalino e incontro bianco opaco	Grigio Argento	
	1500CO030000400	Pomolo quadro push/pull alluminio opaco	Alluminio Opaco	

\* Maniglia, Nottolino di chiusura, cilindro Yale sono esclusi dalla fornitura.

## KIT SUPPLEMENTARI

	COD	DESCRIZIONE
	AFI010000000	Kit Accessori Filomuro H 2100 <i>CONTENUTO: Guarnizione bianca Filomuro - Nr 7 Piastre fissaggio telaio - Nr 6 Zanche di muratura per controtelaio - Serratura magnetica - Incontro serratura magnetica Alutop - Nr 3 Cerniere a scomparsa regolabile 3D</i>
	AFI020000000	Kit Accessori Filomuro H 2700 <i>CONTENUTO: Guarnizione bianca Filomuro - Nr 9 Piastre fissaggio telaio - Nr 6 Zanche di muratura per controtelaio - Serratura magnetica - Incontro serratura magnetica Alutop - Nr 4 Cerniere a scomparsa regolabile 3D</i>


## ACCESSORI PER VANI &amp; NICCHIE

COD	DESCRIZIONE
AVN002000000	Cerniera vano Filomuro apertura 165°
AVN003000000	Cerniera a molla vano Filomuro tirare per apertura pomolo
AVN001000000	Cerniera a molla vano Filomuro spingere per apertura push
1400CO040000900	Cricchetto apertura push per vano Filomuro
1500CO050009200	Serratura vano Filomuro chiave unificata
1500CO070002100	Braccetto vano per apertura a vasistas
1500CO070001800	Tirante di regolazione anta L 2650

SERRATURE




COD	FINITURA	MODELLO T ●	MODELLO Q ■	DESCRIZIONE	CHIUSURA
● 1500CO050005900	Ottone Lucido			Kit di Trascinamento	Senza serratura
■ 1500CO050009500					
● 1500CO050005800	Cromo Satinato			Kit di Trascinamento	Senza serratura
■ 1500CO050007800					
● 1500CO050009400	Ottone Lucido			Kit di Chiusura	Serratura a Leva
■ 1500CO050009600					
● 1500CO050005700	Cromo Satinato			Kit di Chiusura	Serratura a Leva
■ 1500CO050007900					
● 1500CO050009300	Ottone Lucido			Kit di Chiusura	Con chiave
■ 1500CO050009700					
● 1500CO050007500	Cromo Satinato			Kit di Chiusura	Con chiave
■ 1500CO050008000					

ACCESSORI



COD	DESCRIZIONE
 0100AS020000200	Kit carrello (portata Kg 160)
ACT000200000	Cavo di movimentazione simultanea anta doppia (Kg 50 circa, non utilizzabile sul modello Easy Filomuro)
ACT000500000	Kit di trascinamento Duplo
ACT000700000	Kit chiudi facile (solo per anta unica, per ante fino a Kg 30, non utilizzabile su modello Easy Filomuro)
ACT000900000	Staffa di giunzione controtelaio Classico
ACT001000000	Staffa di giunzione controtelaio Kit / XL
KAD00000000	Kit Trasformazione Universale da anta unica (mm 600 - 1000) ad anta doppia (mm 1200 - 2000)

KIT SUPPLEMENTARI Controtelaio Easy Filomuro



COD	DESCRIZIONE
 ACT001700000	Easy Filomuro anta tamburata <i>CONTENUTO: Montante di battuta - Spazzolino completo - Guarnizione Aquamac - Tappi 20x20 - Profilo sostegno staffa - Inserti staffa - Viterie</i>
 ACT001800000	Kit Easy Filomuro completo <i>CONTENUTO: Profilo montante - Maschera frontale - Maschera copertura traverso superiore - Zanche - Rotaia scorrimento - Squadrette - Angolari - Distanziali - Viterie</i>
 ACT001900000	Kit porta anta in vetro <i>CONTENUTO: Montante di battuta - Guarnizione Aquamac - Spazzolino completo - Riduzione bocca controtelaio</i>

## KIT INTEGRAZIONE ANTE IN VETRO


	COD	DESCRIZIONE
	ACT001200000	Kit pinza reggicristallo <i>CONTENUTO: Kit coppia pinze reggicristallo - Guida inferiore per vetro - Coppia carter copertura - Viterie</i>
	ACT001300000	Kit barra reggicristallo <i>CONTENUTO: Profilo barra reggicristallo - Piatto alluminio 20x8 - Guida inferiore per vetro - Tappi 20x20 - Viterie</i>
	ACT001400000	Kit riduzione bocca controtelaio (solo per modello Easy Filomuro)
	1500CO030000600	Maniglie di trascinamento in acciaio inox modello quadra 65x65mm

**APPONTAMENTO: 5 giorni**

## CONSIGLI PER INSTALLAZIONE ANTE IN VETRO

- Kit **pinza reggicristallo**: consigliato per l'installazione di ante in vetro nei Controtelai tradizionali.
- Kit **barra reggicristallo**: consigliato per l'installazione di ante in vetro nei Controtelai Easy Filomuro.







## HANDY - RALLENTATORE UNIVERSALE

	COD	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
	HANDY	Handy, rallentatore universale*	-
	HANDYP	Pistone per anta Kg 25/60 (non applicabile su Easy Filomuro e su ante in vetro)	10 PZ

**APPONTAMENTO: 1 giorno**

\* Per porte Kg 60, per superiori integrare con pistone supplementare anta

## ACCESSORI FLEXA

	COD	DESCRIZIONE
	1500CO050005000	1/2 Cilindro di sicurezza *
	1500CO050005100	Cilindro passante di sicurezza **
	AFL000500000	Guida inferiore a ribalta asportabile o con snodo in alluminio (No su anta doppia a scomparsa)
	AFL000900000	Pacco girevole (Completo di guida inferiore a ribalta, max L 1250 - max H 2500 per anta unica cad. anta)
		<b>APPONTAMENTO:</b> + 5 giorni rispetto a consegna base
	1500CO050005300	Serratura di sicurezza con gancio Flexa (cad. pz.)
	AFL002300000	Defender interno ed esterno (Applicabile solo con cilindro passante cad. pz.)
	AFL000700000	Guida inferiore a doppia ribalta asportabile o con snodo in alluminio (No su anta doppia a scomparsa)
	AFL000800000	Kit di giunzione guide (Superiore e inferiore. Da aggiungere sempre nella versione a scomparsa)
	AFL001600000	Tondini interni di blindatura acciaio inox
	AFL002400000	Tubolari di compensazione (Disponibilità dimensioni secondo magazzino)

\* Il 1/2 cilindro ha la cifratura unificata per ogni fornitura di inferriate

\*\* Il cilindro passante è fornito sempre con cifratura diversa dal 1/2 cilindro salvo che sia esplicitamente richiesto.

## TIPOLOGIE DI LEVE FLEXA

	COD	DESCRIZIONE
	AFL001000000	Leve plus
	AFL001800000	Leve curve (H minima realizzabile 1000 mm)
	AFL001200000	Leve in acciaio inox (Su leva standard, consigliata per luoghi ad elevata salinità)
	AFL001300000	Doppia blindatura (H minima realizzabile 1338 mm)

## ACCESSORI DEA









	COD	DESCRIZIONE	
	1500CO050005000	1/2 Cilindro di sicurezza *	
	1500CO050005100	Cilindro passante di sicurezza **	
	ADE000500000	Telaio fissaggio esterno parete (minimo tassabile 2 Mq) € / mq	
	1300CO010015800	Viti antieffrazione 10x80 mm (Installazione telaio G e H) - Confezione 100 pz.	
	ADE000400000	Defender interno ed esterno (Applicabile solo con cilindro passante) € / Cad	
	-	Centina (Su tutti i modelli) L max 2400 mm	Centina (Su tutti i modelli) L oltre 2400 mm
	1500CO050005200	Serratura di sicurezza senza gancio € / Cad	
	-	Battuta superiore per apertura solo esterno (Solo per modelli con cerniere a bilico)	
	ADE000700000	Cover di copertura (Installazione telaio G e H) € / Cad	
	ADE001200000	Tubolari di compensazione (Disponibilità dim. secondo magazzino)	
	ADE001400000	Primer zincante (Minimo tassabile 1 mq) € / mq	

\* Il 1/2 cilindro ha la cifratura unificata per ogni fornitura di inferriate

\*\* Il cilindro passante è fornito sempre con cifratura diversa dal 1/2 cilindro salvo che sia esplicitamente richiesto

DESCRIZIONE	
	<p><b>Terminale Serratura:</b></p> <p>Necessario solamente nelle combinazioni base, ma a richiesta installabile anche nelle installazioni plus, massimizzandone la sicurezza.</p>
	<p><b>Guida Base:</b></p> <p>In combinazione con il telo autobloccante, necessita del terminale serratura per essere bloccata.</p>
	<p><b>Guida Base autobloccante:</b></p> <p>All'interno della guida base viene predisposta una lamella in acciaio zincato stampata che garantisce il blocco e l'anti sollevamento di ogni singola doga orizzontale per tutta la luce in altezza.</p>
	<p><b>Guida a incasso:</b></p> <p>Utilizzata per sostituzioni di vecchie tapparelle perchè incassabile al loro interno. Con il telo, necessita del terminale serratura.</p>
	<p><b>Guida a incasso autobloccante:</b></p> <p>I fianchi della guida vengono predisposti di fresature a passo per tutta l'altezza che garantiscono il blocco e l'anti sollevamento di ogni singola doga per tutta la luce in altezza.</p>
	<p><b>Lama antisollvamento Base:</b> Una volta abbassata completamente la tapparella la lama blocca le prime 4 doghe e ne impedisce il sollevamento.</p> <p><b>Lama antisollvamento Plus:</b> La lama viene inserita in tutta l'altezza della luce impedendo il sollevamento di ogni singola doga orizzontale.</p>
	<p><b>Motoriduttore con finecorsa regolabile:</b></p> <p>Kit motore completo con adattatori e inserto montanti + supporto e chiave di regolazione. Coppia disponibile fino a 50Nm. Velocità di rotazione 12/15 giri/min.</p>
	<p><b>Centralina:</b></p> <p>Trasmettitore per radiocomando diretto ad un motore</p>
	<p><b>Centralina + Telecomando 1:1</b></p> <p>Trasmettitore per radiocomando diretto ad un motore + Telecomando diretto ad un motore.</p>
	<p><b>Telecomando 1:1</b></p> <p>Telecomando diretto ad un motore.</p>
	<p><b>Telecomando 1:10</b></p> <p>Telecomando diretto ad un massimo di 10 motori.</p>
	<p><b>Pulsante Radio:</b></p> <p>Radiocomando a muro diretto ad un motore</p>
	<p><b>Pulsante Radio copriforo:</b></p> <p>Radiocomando a muro diretto ad un motore. La sua forma permette di coprire il foro di un eventuale vecchio avvolgicavi.</p>



	DESCRIZIONE
	Cardine a muro: lunghezza 170 mm - perno Ø 9 - regolabile in altezza
	Cardine a muro: lunghezza 145 mm - perno Ø 9 - regolabile in altezza
	Bandella a scomparsa a collo lungo
	Ferma persiana magnetico standard - per spessore max 25 mm - nero opaco
	Ferma persiana super top grillo
	Maniglia con aste esterne
	Serrature varie - per informazioni ulteriori contattare ufficio tecnico
	Spagnoletta a scatto: completa - solo su anta singola - nero opaco
	Fornitura espansori per fuorisquadro
	Bandella in vista per padovana con cardini
	Coibentazione doghe